



ESPECIFICACIONES	BUGGY LINCE 250 by JOYNER
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	244cc
Refrigeración	Refrigeración Líquida
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Potencia Max.	12.5kw/7500rpm
Par Motor	17.6 N.m/5500 rpm
Lubricación	Inyección de aceite
Niveles	1,0 L. en Carter. 0,18 L. en Caja de Cambios.
Carburador	22 mm. - VE Mikuni
Capacidad Depósito Gasolina	16 L. con indicador de reserva
Capacidad Refrigerante	1.8 L con indicador de reserva.
Arranque	Electrónico
Alternador	160 vatios
<b>SISTEMA EMPUJE</b>	
Trasmisión	Automático con Variador + 2 Marchas y Marcha Atrás.
Ratio Marchas	17.82 – 7.29
Tracción	2 Ruedas Traseras por palier independiente.
<b>DIMENSIONES</b>	
Distancia entre ejes	1855 mm.
Radio de Giro	≤5 m.
Peso	280 kg.
Dimensiones: Largo, Ancho, Alto.	(2440*1410*1708) mm.
<b>SUSPENSION</b>	
Suspensión Delantera	Doble Trapecio con Amortiguador Independiente de 80 mm.
Suspension Trasera	Brazo Independiente con Amortiguador de 100 mm. de Recorrido
<b>FRENOS</b>	
Frenos Delanteros	Discos Perforados con Doble Pinza Hidráulica por Rueda
Frenos Traseros	Discos Perforados con Doble Pinza Hidráulica por Rueda
Parking	Freno de Mano a las dos Ruedas Traseras.
<b>Ruedas</b>	
Neumático Delanteros	AT21 ×8-10 (6 psi)
Neumático Traseros	AT22 ×10-10 (8 psi)
<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>	
Capacidad de Carga	180 kg.